

CMP-COOLPAST30

顏色Color	No	25℃	Visual	Gold
熱傳導系數Thermal Conductivity	W/m-K	No	ROCT8.140-82	>3.05
熱阻抗Thermal Impedance	℃-in ² /W	25℃	ASTM D1470	< 0.073
比重Specific Gravity	No	25℃	ASTM D1475	>2.48
蒸發量Evaporation	%	150℃/24Hours	Fed.Std.791	<0.001
析油量Bleed	%	150℃/24Hours	Fed.Std.791	<0.05
絕緣常數Dielectric Constant A	No	100Hz	ASTM D150	>5
粘度Viscosity	No	25℃	——	不流动
錐入度Thixotropic Index	1/10 mm	25℃	GB/T-269	380±10
瞬間耐溫度	℃	No	No	-50~280℃
工作溫度範圍Operation Temperture	℃	No	No	-30~240℃

成份	
矽化合物Silicone Compounds	50%
碳化合物Carbon Compounds	30%
氧化金屬化合物Metal Oxide Compounds	20%

包裝	ST	SP	TU	CN
外包裝	軟管	迷你包	短針管	罐裝
CMP-COOLPAST30 金色	25g	0.5g 1g 1.5g	0.5g 1g 1.5g	30g , 150g, 1kg